

Strålkastare XLED Slim



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

LED-strålkastaren XLED Slim är en smäckert strålkastare som tar upp liten montageyta. Den är tänkt att under kort tid lysa upp mindre ytor runt fastigheter. Strålkastaren tänds endast upp när rörelsevakten detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är strålkastaren försedd med funktion ATC - Active Thermo Control.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg, montagehöjd 1,70 - 2,20 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Utomhus, inomhus. Tre fästhål.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, jord). Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar.

Sensor: IR-sensor, bevakar max 8 meter för gående personer (ej rakt emot), vid rek. montagehöjd. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar 2 sekunder till 70 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-1000 lux.

Ljuskälla: 70 st LED med total effekt 10,5W. Ljusflöde 550 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 4, Ra 80. Färgtemperatur 4000K.

Omgivningstemperatur: -20°C till +50°C

Elektrisk data: 230V, 50Hz

Mått (H x B x D): 241 x 66 x 201 mm

Övrigt: Vinkelfäste 30° för montage på vägg medföljer. Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar driftemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7762603 - XLED Slim, vit ****Utgått****

E7762604 - XLED Slim, antracit ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se