

Sensorarmatur RS PRO 5800 LED sensor



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

RS PRO 5800 LED från Steinel är en kapslad sensorarmatur för användning inomhus i t.ex. garage, korridor, lager, verkstad m.m. Effekt 33W LED med ljusflöde på hela 4065 lm. Möjligt till valfri nivå på grundljus och även valfri nivå maxljus. RS PRO 5800 LED kan kopplas samman i grupp med hjälp av trådbunden DALI-buss med svärm-funktion dvs. Ljuset följer dig. Armaturen är försedd med en dold HF-sensor som tänds ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering. Hela belysningsgruppen kan samtidigt och enkelt driftsättas via fjärrkontroll Smart Remote.

Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat. Kupa av opal och linjerad polykarbonat. Åtta kuplås av syrafast rostfritt stål. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad montageplåt.

Montage: Tak. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,50-2,80 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevaktens. Montage med fästclips som skruvas i tak, armaturen snäpps sedan fast i clipsen. Armaturen är inte lämplig i miljöer där den utsätts för vibrationer eftersom det kan ge oönskade tändningar av armaturen.

Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med en strypnippel i vardera gaveln. Kopplingsplint 5x2,5 mm² (fas, nolla, jord, 2st Dalibuss).

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1-60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED 33W, 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 4, Ra 80. Ljusflöde 4065 lm med kupa monterad. Grundljuset är ställbart till 10, 20, 30, 40 eller 50% av fullt ljusflöde. Nivå för maxljus kan också ställas till 50, 60, 70, 80 eller 90% av fullt ljusflöde. Efterlystid för grundljus, konstant så länge ingen rörelse är detekterad eller 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.

Omgivningstemperatur: -20°C till +30°C

Skyddsklass: IP66, klass I

Elektriska data: 230V, 50Hz, standby effekt 0,3W.

Mått (L x B x H): 1278 x 105 x 105 mm

Övrigt: RS PRO 5800 har sk. svärm-funktion vilket innebär att Ljuset följer med i samma riktning som en person rör sig. Totalt kan 15 armaturer kopplas samman i en grupp. Alla inställningar av sensorns funktioner måste ske med tillbehöret Smart Remote, för enkel och snabb inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet,

nivå för grundljus och max ljus, efterlystid och skymningsnivå. Funktioner som ställs in med fjärrkontroll kan samtidigt skickas till alla armaturer i samma grupp.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7211323 - Sensorarmatur RS PRO 5800 LED, sensor