

Industriarmatur Atlantic LB LED



*** Denna produkt har utgått ur sortimentet ***

Atlantic LED LB är en kapslad LED-armatur för tuffa och utsatta miljöer. Försedd med modern LED-teknik och opalkupa med högt ljusgenomsläpp vilket ger en mycket hög verkningsgrad, 115lm/W. Kombinera gärna Atlantic LB LED med Steinell rörelsevakt för att uppnå optimala driftfördelar och maximal energibesparing. Stomme i glasfiberarmerad polykarbonat och kupa i akryl, kuplås av rostfritt stål. Med överkopplingsledning. För användning i industri, lantbruk, kulvertar och lager m.m.

Kapslingsklass: IP65, klass II

Montage: Tak, inomhus och utomhus.

Takfäste c/c 70 mm.

Anslutning: Anslutningsplint 5 x 2,5 i gavlarna med överkopplingsledning.

Utförande: Stomme i glasfiberarmerad polykarbonat och opal kupa i akryl, kuplås rostfritt stål.

Ljuskälla: Systemeffekt 36W-4150 lm, alt 52W-6200lm. 4000K. Ra >80.

Livslängd 50.000h L70B50.

Elektriska data: 220-240V, 50-60 Hz

Omgivningstemperatur: -25°C - +30°C

Mått (LxBxH): 1299 x 85 x 92 mm.

Leverantör: LUG

Övrigt: D-märkning (begränsad yttertemperatur på 90°C på armaturens ovansida enl. EN 60598-2-24).

Art nr:

E7210739 - Atlantic LB LED, 4150 lm, 36W, 4000K

E7210748 - Atlantic LB LED, 6200 lm, 52W, 4000K

Tillbehör:

E7955276 - Skyddsrumskydd

Dokument

khs_produktblad_lug_atlantic_lb_led-113608.pdf