

Styrenhet LiveLink



LiveLink är ett adresserbart DALI-styrssystem för klassrum, konferensrum, kontorslandskap, verkstad, korridor m.m. och ger en kostnadseffektiv styrning av belysningsanläggningar. LiveLink har ett användarvänligt gränssnitt där styrenheten sköter all adressering och är hjärtat i systemet. Till DALI-slingan ansluter man sensorer (DALI-2 sensorer från Steinel), tryckknappar och armaturer.

Styrenheten adresserar automatiskt alla anslutna enheter. Driftsättning av systemet görs genom "drag&drop"-funktion via WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till **Android** och **iOS**. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario. Det är även möjligt för slutanvändaren att styra (ej programmera) scenarier via app och smartphone.

Med senaste version av LiveLink firmware är det möjligt med HCL-styrning av armaturer med DT8-don, antingen cirkadisk dygnsrytm eller val av färgtemperatur samt scen funktion. Sedan februari 2020 har de speciella LiveLink-sensorerna utgått och ersätts med Steinels DALI-2 IPD Slav (input device) sensorer.

Användningsområde: Styrssystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, korridor, verkstad etc. HCL-styrning med cirkadisk dygnsrytm.

Utförande: Styrenhet med internt WiFi för styrning av LiveLink-funktioner. Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standard tryckknapp eller via app i smartphone. Strömförsörjer DALI-slingan med 128 mA.

Montage: Vägg eller tak, lämpligen på dold plats t.ex. ovan undertak.

Anslutning: 2x1,5 mm² för 230V spänningsförsörjning, 1x1,5 mm² ingång för tryckknapp. 2 anslutningar till DALI-buss. Samtliga anslutningar är dragavlastade.

Skyddsklass: IP20

Spänning: 220/230 V AC, 50-60 Hz

Mått: 250 x 24 x 32 mm

Tillbehör: Tryckknapps-enhet PC4 för anslutning av tryckknappar.

Övrigt: All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Som sensorer i LiveLink-systemet används Steinels DALI-2 IPD Slav (input device) sensorer.

Art nr

E1300539 - Styrenhet LiveLink

E1300944 - Styrenhet LiveLink Connect för WiFi sammankoppling av styrenheter **Utgått**

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se