

Styrenhet LiveLink ONE



LiveLink ONE är ett DALI-2-baserat styrsystem som ger energieffektiv och kostnadssmart belysningsstyrning i allt från klassrum och kontorslandskap till konferensrum och verkstäder. Systemet har ett användarvänligt gränssnitt där styrenheten är hjärtat i systemet.

Armaturer från olika tillverkare kan användas, så länge de är försedda med DALI-2-driftdon. För att detektera närvaro och mäta ljusförhållandena i rummet används Steinels unika och driftsäkra sensorer av modell DALI-2 IPD. Systemet kräver inga särskilda manöverpaneler – vanliga tryckknappar kan användas för att tända, släcka eller aktivera ljusscener.

LiveLink ONE stödjer även Human Centric Lighting (HCL) för armaturer med DT8-don. Det gör det möjligt att styra ljuset efter cirkadisk dygnsrytm, justera färgtemperatur eller skapa anpassade ljusscenerier.

Systemet konfigureras enkelt via den kostnadsfria LiveLink ONE-appen för Android och iOS.

Driftspänning: 220-240V AC, 50-60 Hz

Styrning: DALI-2

Strömförsörjning ut: 128mA

Montage: Vägg eller tak, lämpligen på dold plats t.ex. ovan undertak.

Anslutning: 2x1,5 mm² för 230V spänningsförsörjning, 1x1,5 mm² ingång för tryckknapp. 2 x DALI-buss.

Skyddsklass: IP 20

Omgivningstemperatur: -20 °C – +50 °C

Mått (h x b x d): 250 x 24 x 32 mm

Art nr

E1300539 - Styrenhet LiveLink ONE

Tillbehör

E1301908 - Närvarosensor PD24 On/Off relä 230V

E1301904 - Närvarosensor PD8 DALI-2 IPD Sekundär

E1301201 - Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Sekundär