

## Tryckknapps-enhet LiveLink



\*\*Produkten har utgått, ersätts av Tryckknapps-enhet PC4 DALI-2\*\*

LiveLink tryckknapps-enhet PB4 från Steinel är avsedd att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och ger möjlighet att ansluta ytterligare fyra tryckknappar till systemet. Till tryckknapps-enhet PB4 ansluts vanliga, standard, återfjädrande tryckknappar. Driftsättning av systemet görs enkelt genom "drag&drop"-funktion via internt WiFi på en surfplatta med LiveLinks gratis app som finns till Android och iOS. Scenarier kan enkelt skapas via appen där man tilldelar varje tryckknapp ett scenario.

**Användningsområde:** Styrssystem i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, korridor, verkstad etc.

**Utförande:** Programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone.

**Montage:** I dosa, min. 60 mm, lämpligen i närheten av tryckknapp.

**Anslutning:** 5x1,5 mm<sup>2</sup> för ingång för tryckknapp. 2 st anslutningar till DALI-buss. Max kabellängd mellan tryckknapps-enhet PB4 och tryckknapp är 25 meter.

**Strömförsörjning Tryckknapps-enhet:** 2 mA

**Skyddsklass:** IP20

**Spänning:** Via DALI-bussen.

**Mått:** Ø 50 x 16 mm

**Övrigt:** All programmering sker via surfplatta och LiveLink-appen, "LiveLink Install". Om man önskar styra scenarier eller dimra via sin smartphone använder man appen "LiveLink Control".

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1300540 - Tryckknapps-enhet PB4 LiveLink \*\*Utgått\*\*