

## Närvarovakt Control Pro IR HD LiveLink



### \*\*Produkten har utgått och ersätts av Närvarovakt Control PRO IR HD DALI-2\*\*

Control Pro IR HD LiveLink från Steinel är en närvarovakt med en speciell och extra känslig lins för klassrum, konferensrum och större kontorsrum samt idrottshall. Närvaro-området är 8x8 meter äkta närvarodetektering tack vare sin HD-lins med 4800 bevakningszoner, bevakningsområdet är totalt 20x20 meter för gående personer vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter.. Control pro IR HD har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i lokaler som klassrum, konferensrum, kontor, kontorslandskap, matsal etc. Den högupplösta HD-linsen gör det också möjligt att använda Control Pro IR HD för rörelsedetektering på hög höjd i t.ex. idrottshall, lager, foajé, industri lokal.

**Utförande:** DALI-sensor för LiveLink Styrenhet från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage. Control Pro IR HD passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -10 m, upp till 3,5 m. för närvarodetektering samt upp till 10 m. för rörelsedetektering.

**Anslutning:** DALI-buss. Snabbplint.

**Sensor:** 4800 bevakningszoner, kvadratisk högupplöst närvaro-område 8x8 m. (sittande personer), bevakningsområde för gående personer 20x20 m. (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Bevakningsområdet kan enkelt begränsas med inbyggda avskärmningar som ställs in med vred. För exakt inställning av bevakningsområdet, se tabell i bruksanvisning.

**Sensorns strömförbrukning:** 6 mA

**Omgivningstemperatur:** -25°C - + 55°C

**Skyddsklass:** IP20, med förhöjningsram (E1312033) blir produkten IP54.

**Spänning:** Via DALI-bussen.

**Mått:** 120 x 120 x 70 mm.

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** Control Pro IR HD LiveLink finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, DALI (Broadcast), DIM 1-10V och KNX. LiveLink innebär att sensorn används tillsammans

med LiveLink Styrenhet (E1300539), inställning av sensors funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

**Leverantör:** Steinel

## **Art nr**

E1300541 – Närvarovakt, Control PRO IR HD, LiveLink för dosa/förhöjningsram **\*\*Produkten har utgått och ersätts av Närvarovakt, Control PRO IR HD, DALI-2\*\***

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)