

## Strålkastare XLED Home 3, 4000K Sensor



\*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

XLED Home 3 är en strålkastare från STEINEL som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när rörelsevakten detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 3 är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. XLED Home är avsedd och utvecklad för drift med integrerad rörelsesensor. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna, är strålkastarna försedda med funktion ATC - Active Thermo Control. ATC funktionen ser till att inte max. temperaturen överskrider för LED-ljuskällorna. XLED Home 3 finns i vitt, svart eller silver.

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Montage:** Vägg, montagehöjd 1,80-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

**Anslutning:** Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 4x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, tändtråd, jord)

**Utförande:** Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Strålkastarehuvud är svängbart 180° och kan vinklas 60-150° i förhållande till markplan.

**Sensor:** IR-sensor, bevakar max 14 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sek. till 35 min. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

**Ljuskälla:** 330 st LED med total effekt 20W. Ljusflöde 1426 lm (71,3 lm/W) Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 5, Ra>80. Färgtemperatur 4000K.

**Elektrisk data:** 230V-240V, 50Hz

**Omgivningstemperatur:** -30°C - +50°C

**Mått (H x B x D):** 206 x 234 x 180 mm

**Övrigt:** Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC Active Thermo Control) som övervakar drift-temperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna vilket ger lägre drifttemperatur. XLED Home med rörelsevakt kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st. Finns även en mindre modell, XLED Home 1.

### Art nr

E7763386 - XLED Home 3, 4000K, sensor, vit \*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

E7763387 - XLED Home 3, 4000K, sensor, svart \*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

E7763388 - XLED Home 3, 4000K, sensor, silver \*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)