

## Strålkastare XLED Home 3, 4000K Slav



\*\*\* Denna produkt har utgått ur sortimentet \*\*\*

XLED Home 3 är en LED-strålkastare utan sensor. Den har samma tekniska egenskaper som XLED Home sensor dvs lång livslängd, aktiv temperaturkontroll och strålkastahuvud av aluminium. Den är tänkt att kopplas samman med XLED Home sensor eller med en Steinel rörelsevakt. Den kan även användas stand-alone. XLED Home finns i vitt, svart eller silver.

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Montage:** Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

**Anslutning:** Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 4x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, tändtråd, nolla, jord).

**Utförande:** Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarehuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarehuvudet är svängbart 180° och kan vinklas 60-150° i förhållande till markplan.

**Ljuskälla:** 330 st LED med total effekt 20W. Ljusflöde 1426 lm (71,3lm/W) Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 5, Ra 80. Färgtemperatur 4000K.

**Elektrisk data:** 230V-240V, 50Hz

**Omgivningstemp:** -30°C - +50°C

**Mått (H x B x D):** 210 x 175 x 180 mm

**Övrigt:** Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC Active Thermo Control) som övervakar drift-temperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna vilket ger lägre drifttemperatur. XLED Home med rörelsevakt kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 st. Finns även en mindre modell, XLED Home 1.

### Art nr

E7763389 - XLED Home 3, 4000K slav, vit

E7763390 - XLED Home 3, 4000K slav, svart

E7763391 - XLED Home 3, 4000K slav, silver

### Dokument

Produktblad XLED Home 3

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)