

Strålkastare XLED Home 1, 4000K Sensor



Produkten har utgått ur sortimentet

XLED Home 1, 4000K är en strålkastare från STEINEL som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när rörelsevaktan detekterar rörelse i sitt bevakningsområde. XLED Home 1 är perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. XLED Home är avsedd och utvecklad för drift med integrerad rörelsesensor. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna, är strålkastarna försedda med funktion ATC - Active Thermo Control. ATC funktionen ser till att inte max. temperaturen överskrider för LED-ljuskällorna. XLED Home 1 finns i vitt, svart eller silver.

Skyddsklass: IP44, klass I

Montage: Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 4x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd, jord).

Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Strålkastarehuvud är svängbart 180° och kan vinklas 60-150° i förhållande till markplan.

Sensor: IR-sensor, bevakar max 14 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rek. montagehöjd. Bevakningsvinkel 140° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

Ljuskälla: 192 st LED med total effekt 15W. Ljusflöde 1020 lm (68,9 lm/W). Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 5, Ra>80. Färgtemperatur 4000K.

Elektrisk data: 230-240V, 50Hz

Omgivningstemperatur: -25°C till +50°C

Mått (H x B x D): 210 x 175 x 180 mm

Övrigt: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar driftemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskar spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen. XLED Home med rörelsevakt kan styra andra XLED Home strålkastare, max 2 stycken.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7763380 - XLED Home 1, 4000K, sensor, vit

E7763381 - XLED Home 1, 4000K, sensor, svart

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se