

## Strålkastare XLED Home 1, 4000K Slav



**\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\***

XLED Home 1 är en LED-strålkastare utan sensor från Steinel. Den har samma tekniska egenskaper som XLED Home sensor dvs lång livslängd, aktiv temperaturkontroll och strålkastarhuvud av aluminium. Den är tänkt att kopplas samman med XLED Home sensor eller med en Steinel rörelsevakt. Den kan även användas stand-alone. XLED Home finns i vitt, och silver.

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Montage:** Vägg. Utomhus, inomhus. Två fästhål c/c 53 mm.

**Anslutning:** Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Plint 4x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, tändtråd, nolla, jord).

**Utförande:** Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarehuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Strålkastarehuvudet är svängbart 180° och kan vinklas 60-150° i förhållande till markplan.

**Ljuskälla:** 192 st LED med total effekt 15W. Ljusflöde 1020 lm (68,9lm/W) Livslängd 50 000h, L70B10, SDCM 5, Ra>80. Färgtemperatur 4000K.

**Elektrisk data:** 230V-240V, 50Hz

**Omgivningstemperatur:** -30°C - +50°C

**Mått (H x B x D):** 210 x 175 x 180 mm

**Övrigt:** Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC Active Thermo Control) som övervakar drift-temperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna vilket ger lägre drifttemperatur.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E7763383 - XLED Home 1, 4000K slav, vit **\*\*Utgått\*\***

E7763385 - XLED Home 1, 4000K, slav, silver **\*\*Utgått\*\***

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)