

## Rörelsevakt IS 2360 ECO



Rörelsevakt IS 2360 ECO sensor för takmontage med helautomatisk funktion. Den har en räckvidd på upp till 3,5 meter för gående personer (ej rakt emot). IS 2360 kan användas i många olika miljöer såväl inom- som utomhus.

Den är inte lämplig för detektering av stillasittande personer i kontor eller klassrum, se istället närvarovakt i Steinels serie Control Pro. Efterlystiden, dvs hur länge det skall vara tätt efter senast detekterade rörelse av sensorn kan ställas in mellan 8 sek-35 min.

**Användningsområde:** Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av olika miljöer t.ex. entré, passage, förråd, mindre garage m.m.

**Utförande:** Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under täckringen.

**Montage:** Tak. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-2,8 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master- master), parallell koppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

**Anslutning:** Från sidan alt. ovanifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 4x1,5 mm<sup>2</sup>.

**Maximal belastning:** Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (<132µF), dock total last max. 400W lysrör. 2000W resistiv last.

**Sensor:** Ø 7 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling), efterlystid 8 sek-35 min.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP54

**Spänning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mått (Ø x d):** 115 x 51 mm

**Övrigt:** Typnummer: 5705.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1300452 - Rörelsevakt IS 2360 ECO tak, vit

### Tillbehör

E1312120 - Skyddsgaller tak - vägg (grund)

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)