

Stolpbelysning E-LUM 1, 30W skymningsrelä



E-LUM 1, 30W med inbyggt skymningsrelä är den perfekta pakettlösningen. Den energieffektiva LED-armaturen sköter belysningen av din gårdsplan, parkering, gång eller cykelväg helt automatiskt utan extra installation. Det inbyggda skymningsreläet tänds belysningen på kvällen och släcker på morgonen. E-LUM 1 är dessutom försedd med en smart nattsänkning av ljusstyrkan vilket ger ytterligare energibesparing (gäller ej modell Basic). Armaturen är försedd med optik för medelstrålande ljusfördelning vilket passar bra för öppna ytor. På beställning kan alla E-LUM 1 modeller förses med inbyggt skymningsrelä. Det finns 5 möjliga ljusfördelningar och effekter mellan 15-80W. Se övriga E-LUM 1 produktblad för fullständigt sortiment.

Utförande: Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). Vindprojektionsarea 0,0552m².

Montage: Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns som tillbehör). Ställbar 0 - 90°.

Anslutning: Via förmonterad kabel 6 meter, 2x1,5 m².

Ljuskälla: 30W LED, 2700lm, 4000K. SDCM (Macadam) 5, RA-index >70. Livslängd 100 000h, L70B10 (vid 25° C omgivningstemperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är framtidssäkrade.

Optik: Reflektoroptik av akryl (medstrålande), finns med fem olika ljusfördelningar. Uppfyller Dark Sky kraven.

Omgivningstemperatur: -40° C - +55° C

Skyddsklass: IP66, klass II (beställ för klass I)

Elektriska data: 230V, 50Hz

Godkännande: ENEC, CB, CE

Mått: 660 x 300 x 160 mm.

Vikt: 7kg

Övrigt: E-LUM 1 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, RF-control. Försedd med överspänningsskydd 10 kV.

Art nr

LM770201 - ELUM 1

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se