

## Närvarovakt Control Pro IR SLIM XS LiveLink



**\*\*Produkten har utgått och ersätts närmast av Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2\*\***

Control Pro IR SLIM XS från Steinel är en diskret sensor med äkta närvarodetektering som passar perfekt i kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control Pro IR SLIM XS synliga del är endast 6 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5-3,5 meter. Närvarovakten har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Sensorn är utvecklad för att användas tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539) och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen på surfplatta.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, mötesrum, väntrum, reception, fikarum etc.

**Utförande:** DALI-sensor för LiveLink Styrenhet från Steinel. Inställning av sensorns funktion och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.

**Montage:** Tak. Infällt montage med infällnadsdosa. Montagehöjd 2,5 -3,5 meter för närvarodetektering, montagehöjd 3,5- 4,0 meter för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.

**Anslutning:** DALI-buss. Snabbplint.

**Sensor:** Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 m. (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 m. bevakningsvinkel 360°. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

**Omgivningstemperatur:** 0°C - + 40°C

**Sensorns strömförbrukning:** 4mA

**Skyddsklass:** IP20

**Spänning:** Via DALI-bussen.

**Mått:** Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 80 x 80 x 51 mm.

**Miljö:** Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

**Övrigt:** LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med LiveLink Styrenhet (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". Alla Steinels sensorer från serie LiveLink kan användas som slav-sensor till Steinels DALI broadcast sensorer i serie 3000 och Steinels DALI plus sensor.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1300545 - Närvarovakt Control Pro IR SLIM XS LiveLink för infällnadsdosa **\*\*Produkten har utgått och ersätts närmast av Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2\*\***

Produkten är fullständigt bedömd och granskad av Byggvaru-  
bedömningen och Sunda Hus och produkten är VOC-mätt.

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)