

Sensorarmatur RS PRO LED S1 V4 PC



****Denna produkt har utgått ersätts och av RS PRO LED S1 V5****

RS PRO LED S1 från Steinel med kupa av polykarbonat ersätter samtliga tidigare modeller av RS PRO LED S1 med kupa av akryl (pmma) eller PC. Sensorarmatur för användning inomhus i t.ex. trapphus, passager, källare, vindar och andra biutrymmen. Effekt 16W LED med möjlighet till 10% grundljus, konstant eller i 30 min. efter sista rörelse. RS PRO LED S1 kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen. Armaturen är försedd med en dold HF-sensor som tändes ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster etc. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering. En aktiv temperatur-kontroll övervakar armaturen så att temperaturen inte blir för hög vilket garanterar lång livslängd på dioderna.

Skyddsklass: IP20, klass II

Montage: Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x2x2,5 mm².

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa finns i två varianter; glas och polykarbonat. Kupa av polykarbonat är slagtålig enligt IK03.

Rörelsevakt: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m. för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160° Efterlystid inställbar 5 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 16W systemeffekt, livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 1179 lm för 3000K, 1309 lm för 4000K (samtliga värden är med kupa monterad). Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,5W. Effektfaktor 0,85.

Omgivningstemperatur: -10°C - +50°C

Mått: Ø 300 x 71 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus

Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED S1 kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen. Det innebär att tändsignalen skickas trådlöst till

andra armaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändare eller mottagare, dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal till de andra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 31 olika kanaler max räckvidd ca. 30 m. Armaturen kan användas utan sensorfunktioner via funktionsvred i armaturen. Finns även som modell med glaskupa och som IP65.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7502981 - RS PRO LED S1 V4, PC, 3000K

E7502982 - RS PRO LED S1 V4, PC 3000K, multipack 5 st

E7502984 - RS PRO LED S1 V4, PC, 4000K

E7502985 - RS PRO LED S1 V4, PC 4000K, multipack 5 st

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se