

Ljusrelä IS NM 360 med rörelsevakt



****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

IS NM 360 är en smart kombination av rörelsevakt och ljusrelä från Steinel vilket ger maximal energibesparing. I sensorn finns det fyra program som ger olika funktioner. T.ex. kan anslutna lampor tändas när det mörknar för att sedan vara tända fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänds de endast vid rörelse i bevakningsområdet. Elektroniken innehåller ingen klocka. Alla tidvärden lagras av mikroprocessorn som även tar hänsyn till årstidernas olika ljusförhållande. Man kan också tända belysningen manuellt med en väggströmställare så att den är tänd i fyra timmar, för att därefter övergå i sensordrift.

Användningsområde: Utomhus, för styrning av belysningsanläggningar.

Utförande: Hus av ABS-plast. Löstagbar sensor med fyra olika funktionsprogram. Finns i färger vit eller svart.

Montage: Vägg, minsta avstånd till ljuskällor 1 m. Montagehöjd 1,75 -2,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för rörelsevakten.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm i underkant för utanliggande kabel. Två införingshål på baksidans nederkant Ø 12 mm. Plint 1x2,5 mm² + jordskruv.

Maximal belastning: 5 st HF-don/drosslar, energisparlampor (132µF), dock total last max. 500W. Gasurladdningslampor max 5 st driftdon. Minsta last 10W.

Sensor: Bevakningsvinkel 360° med 90° öppningsvinkel och underkrypskydd. Räckvidd för rörelsevakt max 8 m. runtom. Efterlystid för rörelsevakt 5 sek - 15 min. Skymningsinställning 2 - 2000 Lux.

Program 1: Ljuset tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet.

Program 2: Ljuset är tänt ca. 2h efter mörkets inbrott, därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet.

Program 3: Ljuset är tänt ca. 2h efter mörkets inbrott och 2h innan soluppgången, övrigt tid tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet.

Program 4: Ljuset är tänt fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till ljusreläet.

Omgivningstemperatur: -25°C - +50°C.

Skyddsklass: IP54

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz, konstant spänning, egenförbrukning 0,8W

Mått (HxBxD): 114 x 100 x 58 mm.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1312281 - Ljusrelä is NightMatic 360 med Rörelsevakt, vit ****Utgått****

E1312280 - Ljusrelä is NightMatic 360 med Rörelsevakt, svart ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se