



## Armaturl RAYLUX LB LED 51W



**\*\*Denna produkten har utgått\*\***

Raylux LB LED är en LED-armatur från LUG i IP44 utförande. Utvecklad från grunden för LED vilket innebär optimal drift med lång livslängd och hög energieffektivitet. Kombinera gärna Raylux med någon av Steinels rörelsevakter för att uppnå optimala driftfördelar och maximal energibesparing.

**Utförande:** Stomme av vitlackerad stålplåt och opal kupa i akryl.

**Montage:** Tak, inomhus och utomhus. Takfäste c/c 800 mm.

**Anslutning:** Snabbkoppling 3x2,5 mm<sup>2</sup> i mitten av armaturen, anslutning ovanifrån.

**Ljuskälla:** Systemeffekt 51W, 5900 lm, 4000K. Ra >80. Livslängd 50.000h L70B50.

**Omgivningstemperatur:** 0 °C - +30 °C

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Elektrisk data:** 220-240V, 50-60 Hz

**Mått (L x B x H):** 1235 x 95 x 72 mm

**Leverantör:** LUG

### Art nr

E7211322 - Armaturl RAYLUX LB LED 51W

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)