



Stolpbelysning E-LUM 2, 190W



E-LUM 2 är den större modellen av serie E-LUM och finns i effekterna 95-190W och fem olika ljusfördelningar, vilket gör att E-LUM 2 kan anpassas efter olika projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen lågbländande belysning som är extremt energieffektiv. Stolpbelysningen E-LUM 2 är avsedd för lokalgator, torg och även större ytor som parkeringar och tvåfiliga vägar. Den integrerade LED-ljuskällan ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket skapar en ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även efter mörkrets inbrott. E-LUM 2 kan monteras på stolpar upp till 16 meter och både på stolptopp eller arm. Armaturen är försedd med kylflänsar utformade för maximal värmeavledning vilket garanterar lång livslängd. Försedd med styrsystem Dynadim för maximal energibesparing.

Utförande: Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). Vindprojektionsarea 0,0862m².

Montage: Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns som tillbehör). Ställbar 0 - 90°.

Anslutning: Via förmonterad kabel 8 meter, 2x1,5 m².

Ljuskälla: 190W LED, 19300 lm, 4000K. SDCM (Macadam) 5, RA-index >70. Livslängd 100.000h, L70B10 (vid 25° C omgivningstemperatur) LED-modul samt driftton kan bytas och är framtidsäkrade.

Optik: Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar. Uppfyller Dark Sky kraven.

Omgivningstemperatur: -40° C - +55° C

Skyddsklass: IP66, klass II (beställ för klass I)

Elektriska data: 230V, 50Hz

Godkännande: ENEC, CB, CE

Mått: 970 x 400 x 191 mm

Vikt: < 15 kg

Övrigt: E-LUM 2 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, RF-control. C-LUM är ett överordnat street management där många armaturer styrs centralt med parametrar som väder och trafikintensitet. Försedd med överspänningskydd 10 kV.

Art nr

LM779922 - E-LUM 2, 190W, optik 001

E7726878 - E-LUM 2, 190W, optik 010

LM772341 - E-LUM 2, 190W, optik 100

LM771908 - E-LUM 2, 190W, optik 110

LM771909 - E-LUM 2, 190W, optik 101

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se