



## Stolpbelysning E-LUM 2, 95W



E-LUM 2 är den större modellen av serie E-LUM och finns i effekterna 95-190W och fem olika ljusfördelningar, vilket gör att E-LUM 2 kan anpassas efter olika projekts krav och önskemål. Dessutom ger armaturen lågbländande belysning som är extremt energieffektiv. Stolpbelysningen E-LUM 2 är avsedd för lokalgator, torg och även större ytor som parkeringar och tvåfiliga vägar. Den integrerade LED-ljuskällan ger ett klart vitt ljus med god färgåtergivning vilket skapar en ljusmiljö där färger och former tillåts att synas även efter mörkrets inbrott. E-LUM 2 kan monteras på stolpar upp till 16 meter och både på stolptopp eller arm. Armaturen är försedd med kylflänsar utformade för maximal värmeavledning vilket garanterar lång livslängd. Försedd med styrsystem Dynadim för maximal energibesparing.

**Utförande:** Stomme och kylelement av pressgjuten aluminium. Pulverlackerad i grått, RAL 7037, klarar salta miljöer. Täckkåpa i ASA-plast (IK9). Vindprojektionsarea 0,0862m<sup>2</sup>.

**Montage:** Montage på stolpe Ø 60 mm (adapter för andra dimensioner finns som tillbehör). Ställbar 0 - 90°.

**Anslutning:** Via förmonterad kabel 8 meter, 2x1,5 m<sup>2</sup>.

**Ljuskälla:** 95W LED, 10000 lm, 4000K. SDCM (Macadam) 5, RA-index >70. Livslängd 100.000h, L70B10 (vid 25° C omgivningstemperatur) LED-modul samt driftdon kan bytas och är framtidssäkrade.

**Optik:** Reflektoroptik av akryl, finns med fem olika ljusfördelningar. Uppfyller Dark Sky kraven.

**Omgivningstemperatur:** -40° C - +55° C

**Skyddsklass:** IP66, klass II (beställ för klass I)

**Elektriska data:** 230V, 50Hz

**Godkännande:** ENEC, CB, CE

**Mått:** 970 x 400 x 191 mm

**Vikt:** < 15 kg

**Övrigt:** E-LUM 2 kan förses med olika styrsystem, Dynadim, 1-10V, DALI, RF-control. C-LUM är ett överordnat street management där många armaturer styrs centralt med parametrar som väder och trafikintensitet. Försedd med överspänningsskydd 10 kV.

### Art nr

LM770049 - E-LUM 2, 95W, optik 001

E7726875 - E-LUM 2, 95W, optik 010

LM771747 - E-LUM 2, 95W, optik 100

LM779573 - E-LUM 2, 95W, optik 110

LM779538 - E-LUM 2, 95W, optik 101

---

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)