

Närvarovakt Control Pro IR SLIM DIM 1-10V



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Control Pro IR SLIM DIM 1-10V är en diskret sensor från Steinel med äkta närvarodetektering som passar perfekt för kontor, konferensrum, reception, matsal etc. Control PRO IR SLIMS synliga del är endast 4 mm. Närvaro-området är 4x4 meter äkta närvarodetektering vid en montagehöjd på 2,5 - 3,5 meter. Control Pro IR SLIM har ett kvadratisk bevakningsområde vilket innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre till medelstora rum som kontor, konferensrum, reception, matsal etc

Utförande: DIM, 1-10V för anslutning direkt mot armaturer med 1-10V HF-don. Automatisk eller manuell tändning. DIM, 1-10V utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DIM, 1-10V sensorn ger även möjlighet till konstantljus funktion. Inställning av sensorns funktioner utförs via fjärrkontroll Smart Remote. Lins av HDPE, övriga plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Infällt montage. Tjocklek 10-50 mm. Montagehöjd 2,5 - 3,5 m. för närvarodetektering, montagehöjd 3,5 - 4,0 m. för rörelsedetektering, se tabell i bruksanvisningen.

Anslutning: Insticksplint 5x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd- anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ slavkoppling). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av Control Pro kan fungera som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingschema. Maximal total ledningslängd strömställare sensor 50 m. Separat inkopplingsbox. Standard längd mellan inkopplingsbox och sensorenhet 0,5 m. Skarvsladd 6 m. finns som tillbehör.

Maximal belastning: Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 100W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas. Kan anslutas till kontaktor/mellanrelä.

Sensor: Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360°. Bevakningsområdet kan begränsas med medföljande avskärmningar. För att se bevakningsområdet för olika montagehöjder, se tabell i bruksanvisning. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Kanal 1; 1 – 15 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-15 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset ställas in mellan 10 alt. 30 min. alternativt konstant.

Omgivningstemperatur: 0 °C - + 40 °C

Skyddsklass: IP20

Elektrisk data: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått: Inkopplingsbox 61,3 x 126,5 x 42,5 mm. Sensormodul 77 x 77 x 55 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Control Pro IR SLIM finns även i utförande 2-kanal, DALI-2 APC Master (broadcast), DALI-2 IPD Slav (input device) och KNX.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1300075 - Närvarovakt, Control Pro IR SLIM, DIM 1-10V ****Utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se