

## Rörelsevakt HF 180 KNX V2



**\*\*Denna produkt har utgått och ersätts med HF 180 KNX V3 som lanseras under 2021\*\***

Rörelsevakt HF 180 i KNX-utförande är en multisensor från Steinel som är försedd med rörelsesensor, luftfuktighetsgivare och temperaturgivare. Den avsedd för väggmontage i apparatdosa och passar utmärkt i de mest skiftande miljöer där man vill använda en sensor som snabbt detekterar gående personer. På sensorn finns det även en tryckknapp som kan användas för manuell tändning, släckning eller dimring. Tryckknappen går att koppla bort så att sensorn även kan användas i mer utsatta miljöer. Adapterram för anpassning till andra fabriksramar finns som tillbehör.

**Användningsområde:** Inomhus, i mindre till medelstora rum som trapphus, omklädningsrum, passage, kapprum etc.

**Utförande:** Väggsensor för anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 4 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Plastdetaljer av polykarbonat.

**Montage:** Väggmontage, infällt i standard apparatdosa. Montagehöjd 1,2 m. över golv. Adapterram finns som tillbehör för anpassning till Elkos och Schneiders väggströmbrytarserie RS, Plus och Exxakt.

**Sensor:** HF-sensor, ställbar räckvidd diameter 1-8 meter för gående personer, bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid för maxljus 1 - 255 min. Grundljus 1-100% eller AV. Mätområde luftfuktighet 10-90%. Mätområde temperatur 0°C till +40°C.

**Anslutning:** Via KNX-buss.

**Omgivningstemperatur:** 0°C - + 40°C

**Sensors strömförbrukning:** Max. 12,5 mA

**Skyddsklass:** IP20

**Mått:** 80 x 80 x 50 mm. Infällnadsdjup 30 mm (se flik Måttskiss).

**Övrigt:** HF 180 finns även i utförande DALI och 1-/2-kanal.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1739854 - Rörelsevakt HF 180 KNX V2, antracit **\*\*Utgått\*\***

E1739196 - Rörelsevakt HF 180 KNX V2, vit \*\*Utgått\*\*

E1739197 - Rörelsevakt HF 180 KNX V2, silver \*\*Utgått\*\*

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)