

Rörelsevakt IS 345 KNX V2



Produkten har utgått, ersätts av rörelsevakt IS 345 KNX V3

IS 345 är en rörelsevakt från Seinel med en lins speciellt anpassad för montage i korridor, kulvert och andra smala gångar. Den har en räckvidd på upp till 10 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 20 meter. Montagehöjden ska vara mellan 2,5 -4 meter. I 3000-serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för integration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i korridor, kulvert och andra smala utrymmen med max takhöjd 4 meter.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,5-4 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Sensor: IR-sensor med 280 bevakningszoner som detekterar 5-10 m. i två riktningar för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 3 m. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 1 sek - 255 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C

Sensors strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm. Rund utanpåliggande: 66 x Ø 126 mm. Rund infälld: 78 x Ø 124 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739134 - Rörelsevakt IS 345 KNX V2, kvadratisk, utanpåliggande **Utgått**

E1739135 - Rörelsevakt IS 345 KNX V2, runt, utanpåliggande **Utgått**

E1739137 - Rörelsevakt IS 345 KNX V2, runt, infällt **Utgått**

E1739136 - Rörelsevakt IS 345 KNX V2, kvadratisk, infällt **Utgått**