

Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2 -Utgått-



Denna version av IS 345 MX Highbay KNX har utgått ur sortimentet ersätts av IS 345 MX Highbay KNX V3

IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt från Steinel med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4 - 14 meter. I 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Denna modell är avsedd för integration i systemet KNX för fastighetsautomation.

Användningsområde: Inomhus, för rörelsedetektering i lagergångar, korridor och andra smala utrymmen med hög takhöjd.

Utförande: För anslutning direkt mot KNX-bussen. Inställning av sensorn utförs i ETS-programmet. 2 ljuskanaler. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner. Finns i utförande med kvadratisk täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 4,0 -14 m. över golv.

Sensor: IR-sensor med 120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. för gående personer ej rakt emot sensorn vid montagehöjd 14 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 1 sek - 255 min. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor.

Anslutning: Via KNX-buss.

Omgivningstemperatur: -20 °C - + 50 °C

Sensors strömförbrukning: Max. 12,5 mA

Skyddsklass: IP54 - utanpåliggande, IP20 - infälld

Mått: Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm.

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: IS 345 MX Highbay finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och DALI.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1739138 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, utanpåliggande **Utgått**

E1739139 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay KNX V2, kvadratisk, infällt **Utgått**