

Armatyr RS PRO LED P1 Slav



****Produkten har utgått, ersätts av RS PRO LED P1 V3****

RS PRO LED P1 SL en rund takarmatur från Steinel som ingår i familjen RS PRO LED. Den är i motsats till övriga armaturer i serie RS PRO LED inte försedd med någon rörelse- eller ljussensor utan är tänkt att kopplas samman i grupp med en sensorarmatur eller för stand-alone användning. Modell P1 finns med ljusfärg 3000K och 4000K.

Skyddsklass: IP54, klass II

Användningsområde: För användning inomhus i trapphus, förråd, vind, källare, toalett etc.

Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelse vakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x2,5 mm² (fas, nolla).

Utförande: Stomme av polykarbonat. Opal kupa av akryl (PMMA) med gängfastsättning. IK03

Ljuskälla: 9W. 3000K/4000K. Ljusflöde 960 lm med monterad kupa, 107 lm/W. Livslängd 50.000 h. L70B10. SDCM 3. Ra 80.

Omgivningstemperatur: -10 °C - + 40 °C

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt mindre än 0,5W

Mått: Ø 252 x 85 mm

Övrigt: RS PRO LED P1 finns även i version med sensor. RS PRO LED P1 kan kopplas samman i grupp via kabeldragning (se kopplingschema i bruksanvisning) max 10 st P1-armaturer kan sammankopplas. Alla armaturer med sensor i gruppen fungerar då som master.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7503515 - RS PRO LED P1 slav 3000K

E7503517 - RS PRO LED P1 slav 4000K

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se