

## Strålkastare XLED PRO Wide Sensor



\*\*Produkten har utgått ur sortimentet och ersätts närmst av XLED ONE och XLED PRO ONE\*\*

XLED PRO Wide med sensor ingår i Steinels familj av LED-strålkastare. Modell XLED PRO Wide är bredstrålande strålkastare med en jämn och rektangulär ljusbild. Den tänkt att användas på ytor utmed fastigheter och parkeringar men även inomhus i större hallar, lagerbyggnader etc. XLED PRO Wide finns med eller utan rörelsevakt samt med två olika ljusflöden. Strålkastarhuvudet är försett med kraftfulla kylflänsar av aluminium. För att säkerställa ljuskvalité och lång livslängd för LED-lamporna är XLED strålkastarna dessutom försedda med en aktiv temperaturkontroll.

**Användningsområde:** Utom- och inomhus för att belysa ytor vid och i offentliga byggnader, industri, parkering, passage m.m.

**Utförande:** LED-strålkastare med rörelsevakt och rektangulär ljusbild. Strålkastarhuvudet av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Alla plastdetaljer av polykarbonat. Strålkastarhuvudet ställbart 0-90° i höjdlöd och 340° i sidled. Sensorns funktioner kan ställas direkt på strålkastaren eller via fjärrkontroll Smart Remote.

**Anslutning:** Två införingshål med stryppnippel i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning. Plint 4x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, styrning, jord).

**Montage:** Vägg med montagehöjd 2-6 meter. Högre eller lägre montagehöjd rekommenderas ej. Fyra fästhål. Upp till 10 st XLED PRO Square/Wide med eller utan sensor kan kopplas samman via styrledningen. Alla strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.

**Sensor:** IR-sensor som detekterar max 12 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren) vid montagehöjd 3 m. Se bruksanvisningen för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 240°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid 5 sek - 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Grundljus 3% konstant så länge ingen rörelse är detekterad eller 10-30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut, även konstant AV. Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till strålkastaren.

**Ljuskälla:** 25W systemeffekt, ljusflöde 2400 lm med färgtemperatur 4000K. Livslängd 50.000h, L70B10 enligt LM80, SDCM 3, Ra >80. Möjligt med grundljus 3% när ingen rörelse är detekterad av sensorn.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +40°C

**Skyddsklass:** IP54, klass I

**Elektriska data:** 220-240V, 50/60Hz

**Mått (H x B x D):** 188 x 265 x 126 mm

**Övrigt:** Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E7763494 - Strålkastare XLED PRO Wide sensor, vit **\*\*Utgått\*\***

E7763495 - Strålkastare XLED PRO Wide sensor, svart **\*\*Utgått\*\***

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E7764078 - Hörnfäste XLED Square/Wide

E7764079 - Stolpfäste XLED Square/Wide

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)