

Sensorlampa L631 LED



** Produkten har utgått ****

Utomhuslampa med LED-ljuskälla från Steinel, i modern elegant design av högsta kvalitet. L631 är försedd med fyra olika funktionsprogram för enkelt handhavande, t.ex. kan lampan lysa med 10% grundljus fram till midnatt alternativt hela natten. Vid rörelse i bevaknings-området tänds ljuset upp med full effekt. Sensorns bevakningsområde kan skärmars av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas.

Utförande: Stomme av UV-resistent plast.

Montage: Vägg. Montagehöjd 1,70 - 2,00 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdded, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införings hål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord).

Sensor: IR-sensor med räckvidd 8 meter. Efterlystid 5 sek.- 15 min. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten. Fyra olika funktionsprogram: **1)** mjukstart, inget grundljus. **2)** mjukstart + grundljus. **3)** mjukstart + grundljus tills midnatt. **4)** ingen mjukstart/inget grundljus.

Ljuskälla: 8,2W LED, 663 lm (80.8 lm/W) 3000K, SDCM 3, Ra <80, 50.000h (L70B10 till LM80).

Elektriska data: 220-240 V, 50 Hz. Standby effekt 0,8W

Omgivningstemperatur: -20 °C - +50 °C

Skyddsklass: IP44, klass I

Mått (h x b x d): 350 x 61 x 65 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

020392 - Sensorlampa L631 LED

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se