

Rörelsevakt IS 360-3



IS 360-3 från Steinel är rörelsevakt för takmontage med helautomatisk funktion som finns i vitt eller svart utförande. En unik egenskap för IS 360-3 är att linsen har samma färg som täckringen även för det svarta utförandet. Tack vare den enhetliga designen smälter sensorn in i taket.

IS 360-3 kan användas i många olika miljöer såväl inom- som utomhus men är dock inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer. Efterlystiden, dvs hur länge det skall vara tätt efter senast detekterade rörelse av sensorn kan ställas in mellan 5 sek-15 min.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av olika miljöer t.ex. entré, passage, förråd, mindre garage m.m.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av polykarbonat. Inställning av funktioner med vred, dolt placerade under täckringen.

Montage: Tak. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-6 m. över golv (optimal monteringshöjd 2,8 m.), högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master- master), alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan alt. ovanifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 4x1,5 mm².

Maximal belastning: Max 8 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (<176 µF), dock total last max. 400W lysrör. 2000W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: IR-sensor med tre pyrosensorer. Max 12 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling) och efterlystid 5 sek-15 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54, klass II

Spänning: 220-240 V AC, 50 Hz

Mått (Ø x d): 121 x 57 mm

Övrigt: Typnummer 5706, 5707.

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301103 - Rörelsevakt IS 360-3, vit

E1301104 - Rörelsevakt IS 360-3, svart

Tillbehör

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se