

Rörelsevakt IS 360-1



IS 360-1 från Steinel är en sensor med IR-teknik för infällnad i tak. Den kan användas i skärmtak vid entré, hall, badrum men även i passage, kapprum och andra mindre utrymmen som toaletter och förråd. Överallt där man vill ha en liten diskret infälld sensor för styrning av spotar eller annan belysning. När sensorn är monterad syns endast multi-linsen som bevakar och 4 meter i alla riktningar.

Användningsområde: Utom- och inomhusbruk, för rörelsedetektering av många som entré, toalett, badrum m.m. IS 360-1 DE är inte lämplig för detektering av sittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control PRO.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Vit eller svart täckring. Inställning av funktioner med vred.

Montage: Tak. Infällt. Håltagning 0 68 mm. Två fjäderklämmor på sidan. Montagehöjd 2,5-3,0 m. över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: Från sidan ovan undertak. Plint 4x1,5 mm².

Maximal belastning: Max 6 st HF-don, drosslar, lågenergilampor (max 132µF), dock total last max. 500W lysrör. 1000W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: IR-sensor, max 4 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 360°. Avskärmningar för begränsning och finjustering av bevakningsområde medföljer. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 8 sek-35 min. Permanent ljus i 4 timmar via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP54, klass II

Spänning: 230 - 240 V, 50/60 Hz

Mått (Ø x d): 78 x 89 mm

Övrigt: Typnummer 6665.

Leverantör: Steinel

Art nr

032845 - Rörelsevakt IS 360-1, vit

032852 - Rörelsevakt IS 360-1, svart

Tillbehör

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se