

Sensorarmatur RS PRO PIR



Sensorarmatur RS PRO PIR är en armatur från Steinel för användning såväl utom- som inomhus, t.ex. skärmtak, entré, carport, trapphus, passager, klädkammare, källare, vind, korridor etc. Försedd med fyra IR-sensorer, där de integrerade linserna diskret avtecknar sig i kupan. Sensorn reagerar på rörelser från gående personer inom ett område upp till 8 meter från armaturen.

Möjlighet till grundljus när ingen rörelse är detekterad. Kupa av slagtålig polykarbonat och silverlackerad stomme i polykarbonat. Flera armaturer kan sammankopplas via armaturens reläutgång. Aktiv temperaturkontroll (ATC) garanterar lång livslängd på elektronik och dioder.

Utförande: Stomme av polykarbonat. Kupa av polykarbonat med integrerade linser för sensorn. IK07.

Montage: Tak. Utom-inomhus. Montagehöjd för tak 2-6 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för sensorn. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryknippel. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, styrtråd).

Sensor: IR-sensor, bevakningsområde 2-8 m. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktning. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek-30 min. Skymningsrelä inställbart 2-1000 lux. (frånkopplad).

Ljuskälla: LED 14W, livslängd 60.000h L70B50, SDCM 3, Ra 80. Ljusflöde 1430 lm/3000K, 1430 lm/4000K med kupa monterad. Grundljus 10% av fullt ljusflöde.

Efterlystid för grundljus kan ställas AV, 10, 30 min eller konstant.

Elektriska data: 220-240V, 50Hz. Effektfaktor 0,90

Omgivningstemperatur: -20°C - + 35°C

Skyddsklass: IP54, klass II (behöver ej jordas).

Mått: Ø 310 x 69 mm

Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Upp till 10 st RS PRO PIR kan kopplas samman i grupp med hjälp av reläutgång för samtidig tändning av alla armaturer. Vid sammankoppling via reläutgången fungerar alla armaturer i gruppen både som master- och slavarmatur. På reläutgången kan även extern last anslutas t.ex. fläkt, max 500W resistiv last. Funktioner som sensorns räckvidd, grundljusnivå, efterlystid, och reläutgång PÅ/AV ställs in direkt på armaturen. RS PRO PIR benämns även som DL Vario Quattro PRO LED.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7509517 - Sensorarmatur RS PRO PIR, 3000K (vit stomme)

E7509518 - Sensorarmatur RS PRO PIR, 4000K (vit stomme)

E7504693 - Sensorarmatur RS PRO PIR, 3000K (silverlackerad stomme) **utgått**

E7504694 - Sensorarmatur RS PRO PIR, 4000K (silverlackerad stomme) **utgått**

Tillbehör

E7955277 - Skyddsrummsbygel plafond

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se