

Rörelsevakt iHF 3D



****Produkten har utgått ur sortimentet****

iHF 3D är en rörelsevakt från Steinel för utomhusbruk vid entré, garage, uppfart, överallt där man behöver en funktionssäker rörelsevakt som tändes vid rörelse från människor och fordon. iHF-sensorn kan skilja på och minnas olika rörelser, t.ex. kommer sensorn inte att tända anslutna lampor pga att träd rör sig eller mindre djur som passerar förbi. Bevakningsområdet kan också ställas in mycket exakt i tre olika riktningar.

Användningsområde: Utomhus, för rörelsedetektering av gående människor.

Utförande: 1-kanals rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av sensorns räckvidd, skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Alla plastdetaljer av polykarbonat.

Montage: Väggmontage, utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,0 - 2,4 meter, annan montagehöjd rekommenderas ej.

Anslutning: Bakifrån på dosa eller via utanpåliggande kabel ovanifrån alt. underifrån. Skruvplint 3x2,5 mm² (fas-nolla-tändtråd) + jordskruv.

Maximal belastning: Max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, LED-lampor, för LED måste startströmmen från drivern beaktas. dock total last max. 1000W lysrör. 2000W resistiv last. c<176 µF.

Sensor: Dold HF-sensor som endast tändes vid rörelser från människor, större djur och bilar. Sensorns signal analyseras ständigt, vilket innebär att upprepande rörelser från buskar och träd filtreras bort och kommer inte tända ljuset. Även närvaron från insekter och mindre djur, kommer ej att påverka sensorn till att tända ljuset. Bevakningsområde 1-7 meter (bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn) som kan ställas in i tre oberoende riktningar. Sensorns räckvidd och känslighet påverkas inte av variationer i temperatur. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 5 sek - 60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux (frånkoppling). Permanent ljus i 4h via strömställare (lämpligt med återfjädrande) som kopplas på fasen till rörelsevakten.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mått: 118 x 117 x 120 mm

Övrigt: Fjärrkontroll RC9 medföljer för snabb och enkel installation. iHF 3D finns även i utförande för KNX. Typnummer 5798.

Art nr

E1300392 - Rörelsevakt iHF 3D, vit ****utgått****

E1300393 - Rörelsevakt iHF 3D, svart ****utgått****

E1300394 - Rörelsevakt iHF 3D, antracit ****utgått****

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

□