

Sensorarmatur RS PRO LED S1 V5 IP65



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

RS PRO LED S1 IP65 är en sensorarmatur från Steinel för användning inom- och utomhus, och uppfyller kraven för högsta vandalskydd IK10. Modell V5 ersätter tidigare variant av S1 och har ett betydligt bättre ljusutbyte. Den är också försedd med Steinels senaste adaptiva sensor som anpassar sensorns känslighet optimalt efter lokalens användning. Dessutom har modell V5 flera andra nya tekniska funktioner, bland annat svärmfunktion. Det innebär att sensorarmatur S1 V5 har dubbelriktad kommunikation som gör att ljuset följer med i samma riktning som en person rör sig, t.ex. så tänds ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i ett trapphus.

Skyddsklass: IP65, klass II

Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa av opal slagtålig polykarbonat (IK10).

Montage: Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för sensorn. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x2x2,5 mm² (fas, nolla).

Sensor: HF-sensor, bevakningsområde Ø 1-8 meter. Sensorn är adaptiv och kan anpassas för rörelse- eller närvarodetektering under en kortare tid eller konstant. Sensorns räckvidd kan dämpas i fyra olika riktningar samt via fjärrkontroll ställas in för låg eller hög känslighet. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 5 sek - 60 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. (frånkopplad).

Ljuskälla: 15W systemeffekt, livslängd 70.000h, L80B10, SDCM 3, Ra>80. Ljusflöde 1210 lm för 4000K (samtliga värden är med kupa monterad). Grundljus inställbart 10-50%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Nivå för maxljus kan ställas till 50-100% (i steg om 10%) av fullt ljusflöde.

Elektriska data: 230V, 50Hz. Standby effekt 0,5W. Effektfaktor 0,85.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Mått: Ø 300 x 67 mm

Miljö: Byggvarudeklaration BVD, finns bedömd hos Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. RS PRO LED S1 V5 kan kopplas samman i grupp med hjälp av den

integrerade radiomodulen för samtidig tändning av alla armaturer, det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som både master- och slavarmatur. I ett trapphus kan RS PRO LED S1 V5 med fördel konfigureras för svärmfunktion, den ställs då in så att sensorarmaturen bara tänder andra armaturer på planet över och under det plan där detektering sker. Om sensorarmaturen på plan 3 detekterar rörelse så tänds armaturerna på plan 2 och 4. Om personen rör sig nerför trappan, kommer sensorarmaturen på plan 2 detektera, den skickar då en tändsignal till sensorarmaturen på plan 1. Ljuset tänds hela tiden framför den som är på väg upp eller ner i trapphuset. RS PRO LED S1 V5 har 31 olika kanaler med max räckvidd ca. 30 m. Funktioner som sensors räckvidd, grundljusnivå, efterljustid, svärmfunktion m.m. ställs in med fjärrkontroll. Finns även som modell med glas- och PC-kupa.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7505043 - RS PRO LED S1 V5 IP65 **Utgått**

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote