

Nödljusmodul för Connect R10 R20 R30



Nödljusmodul för Connect R10, R20, R30 passar till armaturerna i Connect serie R. Enkelt och snabbt montage med snäppfastsättning. Armaturen kan även kompletteras med nödljusmodulen i efterhand. Sensorarmaturen behåller alla sina normala funktioner som rörelsestyrning, grundljus, släpljus i tak etc. enl. dina önskemål.

Försedd med uppladdningsbara NiMH batterier från Panasonic. Förväntad livslängd på dessa batterier är 5 år vid normal användning och normala driftförhållanden (temperatur, luftfuktighet etc). Nödljusmodulen ger ljus i 3 timmar vid spänningsbortfall och indikerar status via grön och röd LED.

Montage: Snäppfastsättning i armatur R10, R20 eller R30 i serie Connect.

Utförande: Vit polykarbonat.

Batteri: Försedd med batterier från Panasonic. Förväntad livslängd på dessa batterier är 5 år vid normal användning och normala driftförhållanden (temperatur, luftfuktighet etc).

Ljuskälla: 4 st LED som är integrerade som standard armatur R10, R20 eller R30 i serie Connect. Ljusflöde 107 lm.

Elektriska data: Driftspänning 3,6 V (Strömförsörjning via armaturen).

Mått: 66 x 20 x 101 mm

Övrigt: Armatur med monterad nödljusmodul är godkänd enligt EN 60598-2-22, dock måste alla utrymmen ljus beräknas så att de uppfyller kraven på utrymningsvägar enligt SS-EN 1838. Modulen har automatisk självtest men även försedd med test-knapp för funktionskontroll. Testfunktion av nödljusmodulen kan även utföras via appen. Batteriernas laddningsstatus och funktion indikeras via grön och röd LED. Det krävs att batterierna i nödljusmodulen laddas mellan 8-36 timmar för att backlight ska fungera. Beroende på hur uppladdade batterierna är från början. Det räcker alltså inte att grön led lyser med ett fast sken, den gröna lysdioden är inte en indikation att modulen är fulladdad. Det visar bara att modulen är ansluten och fungerar tekniskt. Men det är inte en status för laddningsprocessen. Blinkar grön led är detta en status på att batterierna är kraftigt urladdade.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7505800 - Nödljusmodul för Connect R10, R20, R30