

Närvarovakt Control Pro IR Micro On/Off relä 230V



Control Pro IR Micro är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. Skyddsklassen är hela IP65 underifrån.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m².

Utförande: Automatisk eller manuell tändning. Det är möjligt att välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av funktioner måste utföras med fjärrkontroll Smart Remote.

Montage: Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Montagehöjden är 2,5-3,5 meter för närvaro och 3,5-5 meter för rörelsedetektering.

Anslutning: Kabel (1,3 meter) med öppen ände för anslutning i kopplingsdosa, anslutningsklämmor medföljer. Ledarbeskrivning (fas-nolla-tändtråd-anslutning för manuell tändning, anslutning för master/ slavkoppling. Två eller fler (max 10 st) IR Micro kan kopplas samman, antingen master-master, eller master-slav, dvs. samma modell av IR Micro kan fungera antingen som master eller slav. Master- eller slavfunktion bestäms vid installation, se kopplingsschema. Maximal total ledningslängd strömställare-sensor 50 meter.

Maximal belastning: Startström max. 800 A/200 µs vilket motsvarar max 12 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 500W lysrör. För LED måste startströmmen från drivern beaktas.

Sensor: Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) kvadratisk högupplöst rörelse-område 6x6 meter, vid montagehöjd max 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling). Efterlystid 5 sek-60 min.

Omgivningstemperatur: -25 °C - +55 °C

Skyddsklass: IP65-underifrån.

Spänning: 220/240 V AC, 50/60 Hz

Mått: Sensormodul ø 43 x 71 mm

Övrigt: För all konfiguration och driftsättning måste fjärrkontroll Smart Remote användas. Control Pro IR Micro finns även i utförande för KNX och DALI-2 IPD Slav (input device).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301178 - Närvarovakt Control Pro IR Micro On/Off relä 230V (COM1), vit

E1301666 - Närvarovakt Control Pro IR Micro On/Off relä 230V (COM1), svart

Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se