

## Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav



Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav är en mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. IR Micro består av två delar, en sensorenhet och en kopplingsbox. Skyddsklassen är hela IP65 underifrån.

I DALI-2 IPD utförande används sensorn som slavar till Steinels DALI-master sensorer (DALI Plus, serie 3000, LiveLink) eller som slavar i andra ljusstyrningssystem, Beckhoff, WAGO m.fl. De ansluts på DALI-slingan och strömförsörjs av denna, därför att det viktigt att notera hur mycket ström som slav-sensorn förbrukar. En DALI-2 IPD slav-sensor ger endast information till mastern om närvaro och ljusnivå. Alla funktioner ställs in på mastern eller med DALI systemets kontroll-/styrmodul.

**Användningsområde:** Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m<sup>2</sup>.

**Utförande:** DALI-2 (slav/input device). Inställning av sensorns funktioner sker med DALI systemets kontroll-/styrmodul. Se dokument för kompatibilitetslista till olika styrsystem.

**Montage:** Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Montagehöjden är 2,5-3,5 m för närvaro och 3,5-5 m för rörelsedetektering.

**Anslutning:** Plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> (DALI+, DALI-). Ansluts på DALI-bussen.

**Sensor:** Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) kvadratisk högupplöst rörelse-område 6x6 m vid montagehöjd 2,8 m, bevakningsvinkel 360°. Se tabell i bruksanvisning för mer exakt räckvidd vid olika montagehöjder.

**Sensorns strömförbrukning:** 4mA vid 16V driftspänning (för strömbbrukning vid annan spänning se bruksanvisning).

**Omgivningstemperatur:** 0 °C till +40 °C

**Skyddsklass:** IP65 - underifrån

**Mått:** Sensormodul ø 43 x 71 mm

**Övrigt:** Certifierad enligt standard DALI-2 del 101, 103, 303, 304. Control Pro IR Micro finns även i utförande On/Off relä 230V och KNX. Sensorer med gränssnitt DALI-2 (slav/input device) kan också användas som slavar för DALI APC sensorer i Steinels serie 3000 samt till närvarovakt DALI Plus.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

E1301201 - Control Pro IR Micro DALI-2 IPD Slav (input device)

## Tillbehör

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)