

Strålkastare Spot ONE



Spot är en familj av moderna och designade strålkastare/spotlights i olika utföranden. Används för att lysa upp vid entré, garage, passage - allt från privata hus till offentlig miljö. Version med sensor är försedd med en diskret rörelsevakt som tändar ljuset vid rörelse i detekteringsområdet. En eller flera spotlights kan sammankopplas med kabel.

Utförande: Strålkastare/spotlight med rörelsevakt. Kan vinklas 90° vertikalt samt vridas 180° horisontellt för inställning av ljuskällan. Strålkastarhuvud av aluminium. Väggfäste av polykarbonat. Alla detaljer är lackerade i antracit färg.

Montage: Vägg, optimal montagehöjd 2,1 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare och sämre känslighet för rörelsesensorn. Två fästhål. Upp till 10 st Spot med eller utan sensor kan kopplas samman via styrledningen. Alla strålkastare i gruppen tänds då upp när någon av strålkastarna med sensor detekterar rörelse.

Anslutning: Två införingshål med strypnippel 12 mm i nederkant för anslutning bakifrån. Distanser för anslutning av utanpåliggande ledning. Plint 3x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Sensor: IR-sensor som detekterar max 10 meter för gående personer (ej rakt emot strålkastaren). Vid gå-riktning rakt emot är detekteringsområdet ca 2 meter. Bevakningsvinkel 90°. Skymningsnivå 2-1000 lux. Efterlystid 8 sek - 35 min.

Ljuskälla: GU10 LED, max 7W, 550 lm. Ljuskälla medföljer.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Mått (H x B x D): 98 x 98 x 175 mm

Övrigt: Finns även Spot ONE Connect, Spot DUO, Spot Garden, Spot Way (pollare) och alla finns i version med Bluetooth.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7765480 - Spot ONE, sensor, antracit

E7765516 - Spot ONE, slav, antracit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se