

## Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX V3



\*\*Produkten har utgått, ersätts av Rörelsevakt Hallway KNX\*\*

Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX V3 är speciellt anpassad för snabb detektering av gående människor i korridor, kulvert och lagergång med max takhöjd 5 meter. Control Pro HF DUAL detekterar också utan fördröjning körande bilar i garage eller truckar i lager, förråd etc. Sensorn har två riktade HF-sensorer som bevakar ett område på 10x3 meter i båda riktningarna dvs ett totalt bevakningsområde på 20x3 meter. Nya versionen, benämnd V3, av serie Control Pro i KNX-utförande har en helt ny mjukvara. Den har dessutom uppdaterats med många nya funktioner, bl.a. 4 individuella kanaler varav 2 är reserverade för konstantljusreglering, 2 stycken logikblock, dag/natt omkoppling samt möjlighet att välja mellan auto- eller frånvarostyrning.

**Användningsområde:** Rörelsevakt speciellt anpassad för användning i korridor, kulvert, lagergång, parkeringshus etc.

**Utförande:** Fyra utgångar (1 bit/4 bit/1 byte, dim-värde eller scen), samt två utgångar reserverade för konstantljusreglering med individuellt inställbart offset. Möjligt att välja automatisk eller manuell tändning individuellt på respektive utgång. Möjligt att skicka telegram om att sensorn inte detekterar rörelser (1 bit) en gång eller cykliskt med fördröjning. Utgång för ljusreläfunktion (1 bit). 2 logi-block med upp till 4 ingångar (AND/OR/XOR). Dag-natt funktion för olika ljusnivåer önskas olika tider på dygnet, exempelvis 80% dag och 40% natt. För mer detaljerad information om möjliga objekt och inställningar se kalibreringsinstruktioner.

**Montage:** Tak. Infälld alt. utanpåliggande montage (med förhöjningsram E1312033). Control Pro HF DUAL passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak är det lämpligt att använda infällnadsdosa (E1300699). Montagehöjd 2,5 - 3,5 m, upp till 5,0 m. för rörelsedetektering i lagergång.

**Sensor:** Dubbla HF-sensorer som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. bevakningsområde 10x3 m. i bägge riktningarna, dvs ett bevakningsområde 20x3 m. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn vilket passar för detektering i smala utrymmen som korridor, kulvert, lagergång etc.

**Anslutning:** Via KNX-buss.

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - + 55 °C

**Sensors strömförbrukning:** Max 30 mA.

**Skyddsklass:** IP20, med förhöjningsram (E1312033) får produkten skyddsklass IP54.

**Mått:** 120 x 120 x 55 mm

**Övrigt:** Control PRO HF DUAL finns även i utförande 1-kanal, DALI-2 APC Master (broadcast) och DALI-2 IPD Slav/Input device.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E1739903 - Rörelsevakt Control Pro HF DUAL KNX V3 för dosa/förhöjningsram **\*\*Utgått\*\***

## Tillbehör

E1360256 - Fjärrkontroll Smart Remote

E1312033 - Förhöjningsram Control Pro

E1300699 - Infällnadsdosa för undertak

E1312032 - Skyddsgaller Control Pro-serien

□

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)