



Polermaskin PM 100



Bärande konstruktion av sidodelar i aluminium med arborrade lagerpassningar möjliggör vibrationsfri och mycket tyst gång. Med lång, kullagrad huvudaxel (avstånd från skiva till skiva ca 360 mm) och justerbara skyddshuvar för rent arbete med polerpasta. Det högra polerdornet är påskruvat och kan endast tas av med hjälp av olika tillbehör. Kraftig drivning med DC-motor med varvtalsreglering (fullvägsteknik). För högt åtdragningsmoment och enorm drivning även vid stort kontaktryck. För fastskruvning, men även för horisontell och vertikal fastsättning med tillhörande skruvtving. Till originalutrustningen hör: Vardera en textil-polersvamp hård och mjuk (100 x 15 mm) samt 1x universal-polerpasta (80 g).

Spänning: 230 V. 50/60 Hz

Effekt: 140W. Reglerbart varvtal från 1000-3100 varv/min. För polerskivor upp till max 4 tum eller Ø 102 mm.

Mått (L x D x H): 320 x 220 x 250 mm

Vikt: Ca 5000 g

Skyddsklass: I

Art nr

27180 - Polermaskin PM 100

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se