

## Rikt hyvel AH 80



Bärande konstruktion av alugjutgods med CNC frästa spår. En förutsättning för vibrationsfri och jämn hyvling av hårt och mjukt trä. Hjärtat i maskinen: Kullagrat hyvelbord med utbytbara HSS blad. Remdriven med speciellt tystgående DC motor. Hyvelbord i planfräst alugjutgods, justerbart med inställningsratt. Justerbart längdanslag, på båda sidor vinklingsbart till 45° (skala finns). Praktiskt säkerhetsskydd som inte stör under arbetet. Manöverbrytare som ej återgår efter spänningsbrott. Inkluderar suganslutning och stickpropp.

**Spänning:** 230 V, 50/60 Hz

**Effekt:** 200W. Hyvelvarvtal 6000 varv/min. Avverkningsdjöcklek ner till 0,8 mm.

**Mått:** Bord 400 x 80 mm. Hyvelbredd 80 mm.

**Vikt:** 5,5 kg

**Isolationsklass:** I

### Art nr

27044 - Rikt hyvel AH 80

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)