

Strålkastare XLED ONE XL sensor



XLED ONE XL är en strålkastare från STEINEL som kombinerar sensorteknik och LED-ljus. Strålkastaren tänds upp och ger ett kraftigt ljus när sensorn detekterar rörelse. Perfekt att använda vid uppfart, gårdsplan, parkeringsplats, runt fastigheter etc. För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försedd med effektiva kylflänsar. XLED ONE XL finns även i en variant med lägre effekt och ljusflöde, XLED ONE.

Utförande: LED-strålkastare med rörelsevakt. Strålkastarhuvud av pressgjuten aluminium med kylflänsar. Väggfäste av aluminium. Strålkastarhuvudet kan vinklas 0-180° (dvs riktas ner eller rakt upp).

Montage: Inom- och utomhus för både vägg- och takmontage. Montagehöjd max 3 meter. Två fästhål c/c 53 mm.

Anslutning: Fri anslutningskabel 3x1,0 mm² för anslutning i dosa eller liknande.

Sensor: IR-sensor, bevakar max 12 m. för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 180° med underkrypskydd.

Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 8 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux.

Ljuskälla: LED med total effekt 42,6W. Ljusflöde 4200 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 3, Ra 80-89. Färgtemperatur 3000K. Finns även i variant med lägre effekt och ljusflöde.

Omgivningstemperatur: -20°C - +40°C

Skyddsklass: IP44, klass I

Elektriska data: 220-240V, 50/60Hz

Mått (H x B x D): 222 x 215 x 259 mm

Övrigt: För att säkerställa en lång livslängd för LED-lamporna är baksidan på strålkastarhuvudet försedd med effektiva kylflänsar av magnesium-komposit. Finns även i en variant med lägre effekt och ljusflöde, XLED ONE.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7766474 - XLED ONE XL, sensor, vit

E7766475 - XLED ONE XL, sensor, antracit

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se