

Närvarovakt IR MICRO DALI-slav WAGO WINSTA



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Närvarovakt Control Pro IR Micro i projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt, används som slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus. Mycket liten och diskret närvarovakt för mindre utrymmen, perfekt för kontor, mindre mötesrum men även toalett och väntrum. Sensorn detekterar närvaro (minsta rörelse 15 cm) på en yta av 4x4 meter vid en montagehöjd på 2,8 meter. För gående personer är detekteringsområdet 6x6 meter. För projektanpassad version med förmonterad WAGO WINSTA® snabbkopplingskontakt finns IR Micro som standard i slav-version till Steinels närvarovakt DALI Plus.

Användningsområde: Närvarodetektering i mindre rum med area max 16 m².

Utförande: DALI sensor för användning som slav till Steinels DALI Plus sensor.

Montage: Tak. Infällt montage med tak-tjocklek 10-40 mm. Montagehöjd 2,8 meter för närvarodetektering, montagehöjd 2,9- 5,0 meter för rörelsedetektering.

Anslutning: Förmonterad WAGO WINSTA snabbkopplingskontakt, kabellängd 3,3 meter.

Sensor: Kvadratisk högupplöst närvaro-område 4x4 meter (sittande personer) vid montagehöjd 2,8 meter, bevakningsvinkel 360 grader. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).

Sensorns strömförbrukning: 6 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C - + 55 °C

Skyddsklass: IP65 - underifrån

Mått: Sensormodul ø 43 x 71 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301317 - Närvarovakt Control Pro IR Micro DALI-slavsensor, med WAGO WINSTA® snabbkoppling, kabellängd 3,3 m. ****Utgått****

För ytterligare versioner och andra kabellängder, kontakta oss för pris och leveranstid

