

## Sensorlampa L605



Sensorlampa L605 ingår i Steinels koncept Camlight och är utseendemässigt likt Camlight L620 med har till skillnad mot Camlight ingen integrerad kamera. Kombinera gärna sensorlampa L605 med Camlight L620 vid entré, garage m.m.

Sensorlampa L605 är mycket energieffektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset med full effekt när det verkligen behövs. På kvällen när det mörknar tänds lampan automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i lampan finns en nästan osynlig sensor som tänder ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks lampan lika automatiskt.

**Utförande:** Väggharmatur, stomme av aluminium och lampkupa av opalt glas. IK03.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Skruvplint 3x1,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla, jord).

**Montage:** Väggmontage. Montagehöjd 1,60-2,00 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för sensorn.

**Ljuskälla:** LED 9,5W, 600 lm (63 lm/W), 3000K. Ra>80. 50.000h L70B10. Inställbart grundljus 0-40%.

**Sensor:** IR-sensor med 180° bevakningsvinkel, öppningsvinkel 90°. Räckvidd upp till 10 meter för gående personer. Skymningsnivå 10 -10.000 lux. Efterlystid 60 sek - 15 min.

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +40°C

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Elektrisk data:** 220-240V 50/60 Hz

**Mått (BxHxD):** 77 x 260 x 131 mm

**Övrigt:** Alla inställning av sensorlampans funktioner ställs in direkt på sensorlampan.

**Leverantör:** Steinel

### Art nr

065287 - Sensorlampa L605, antracit

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)