



## Spotlight Atlas LED

Mycket liten och diskret spotlight med ställbar ljusspridning för montage i 3-fas skena. Kan även monteras med som "stand alone" tillsammans med trackbox SB. Används för punktbelysning av tavlor, konstverk, infoskyltar, pelare mm.

**Utförande:** Stomme svartlackerad aluminium-profil. Ställbar ljusfördelning 14°-40° med lins-teknik.

**Montage:** Monteras i 3-fasskena eller i trackbox SB.

**Ljuskälla:** Systemeffekt 16W LED, ljusflöde ut från armaturen 850-1050 lm, 4000K. RA-index >80.

**Omgivningstemperatur:** -25°C - +55°C

**Skyddsklass:** IP20

**Elektrisk data:** 220-230V, 50 Hz

**Mått:** 238 x 70 mm

**Leverantör:** LUG

**Tillbehör:** Trackbox SB med 3-fas skena för utanpåliggande montage, Infällnadsdosa för trackbox.

**Art nr**

E7400451 - ATLAS LED IP20, 850-1050 lm, 4000K

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)