



## Armatyr LugClassic LED



**\*\*Denna produkt har utgått ur sortimentet\*\***

LED-armatur för infällnad som skapar en känsla av takfönster. Tack vare modern LED-teknik och opalt bländskydd av högsta kvalitet har LugClassic LED ett mycket högt ljusbyte. Armatyren är trots det höga ljusutbytet väl avbländad och ger ett mycket behagligt och mjukt ljus. Armatyren passar utmärkt på kontor, korridorpassage och offentliga byggnader.

**Utförande:** Stomme av vitlackerad stålplåt. Bländskydd av opal diffusor i akryl.

**Montage:** Tak, inomhus. För infällnad i 600x600 tak med synlig bärprofil.

**Anslutning:** 3 x 1,5mm på ovansidan.

**Ljuskälla:** Systemeffekt 48W LED, ljusflöde 4450 lm ut från armatyren. 4000K, Ra >80. Livslängd LED 50.000h, L70B50.

**Omgivningstemperatur:** -25 °C - + 30 °C

**Skyddsklass:** IP44, klass I

**Elektrisk data:** 220-230V, 50 Hz

**Mått:** 595 x 595 x 103 mm

**Leverantör:** LUG

### Art nr

E7010938 - LugClassic LED

---

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)