

Halogenstrålkastare HS 150



****Denna produkten har utgått ur sortimentet****

Halogenstrålkastare med funktionssäker rörelsevakt. HS 150 lyser upp vägen för bjudna gäster och skrämmar bort objudna gäster. Strålkastaren används med fördel på gårdsplaner, infarter, entréer parkeringsplatser m.m. Dubbla pyrosensorer ger en bevakningsvinkel 240 grader och räckvidd 12 meter (ej rakt emot) vilket ger möjlighet att övervaka ytor upp till 300 m².

Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Lykthuset är vridbart både horisontellt och vertikalt. Även sensorn är vridbar i sidled för finjustering av övervakningsområdet. Täckskaal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd. HS 150 kan även styra externa armaturer (slavarmaturer, glödljus). Armaturhus av svartlackerad pressgjuten aluminium. Lamphållare i keramik och vit keramikreflektor. Ljuskälla ingår.

Skyddsklass: IP44

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Bevakningsvinkel: 240° horisontalt, 180° öppningsvinkel.

Efterlystid: 10 sek - 15 min

Skymningsnivå: 2-2000 lux

Vridbarhet: 150° horisontellt och 80° vertikalt.

Räckvidd: Tangentiellt 12 meter (ej rakt emot).

Ljuskälla: 120W, R7 (medföljer)

Mått (HxBxD): 215 x 155 x 170 mm

Art nr

E7769057 - HS 150, svart ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se