

Downlight RS PRO DL LED 14W/21W



Denna produkten har utgått ur sortimentet

Serie DL LED är en familj av downlights, med sensor eller som slav variant. Varje diod är placerad i en egen "reflektor" och är tack vare denna unika konstruktion väl avbländad. Den är försedd med kylelement av metall och övervakning av drifttemperatur. LED-ljuset finns med ljusfärg 3000K. Vid inställning av sensorns funktioner måste fjärrkontroll RC2 användas.

Skyddsklass: IP20, klass II

Montage: Infällnad i tak. För att uppnå optimal kylning krävs fritt runt armaturen med \varnothing 450 mm samt \varnothing 95 mm från underkant undertak.

Utförande: Downlight för infällning i undertak, tjocklek 15-25 mm. Med kylflänsar av metall.

Sensor: HF-sensor med bevakningsområde 2-8 meter.

Ljuskälla: LED 14W, ljusflöde 925 lm resp. 21W, ljusflöde 1400 lm. Livslängd 50.000h, L70B10, SDCM 5, Ra 80. Färgtemperatur 3000K.

Elektriska data: 230/240. 50Hz.

Mått: LED 14W: \varnothing 142,5 x 94,5 mm. LED 21W: \varnothing 168 x 94,5 mm

Övrigt: Alla inställningar av sensors funktioner måste ske med fjärrkontroll RC2- E72 972 68 (tillbehör).

Art nr

E7461101 - RS PRO DL LED 14W, slav, 3000K

E7461115 - RS PRO DL LED 21W, sensor, 3000K

E7461117 - RS PRO DL LED 21W, slav, 3000K

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se