

Rörelsevakt IS 140-2 Z-Wave



IS 140-2 Z-Wave är en rörelsevakt försedd med trådlös kommunikation för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader. Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled. Kan integreras i Smart Friends-systemet eller något annat Z-Wave-nätverk. Räckvidd på upp till 14 meter för gående personer som rör sig längs med sensorn (ej rakt emot).

Temperaturstabiliserad vilket ger en jämn räckvidd vid montage utomhus, oavsett årstid. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Upp till 35 min efterlystid gör det möjligt att ansluta belysning med ljuskällor som kräver en lång brinntid. Även för styrning av ventilation, badrumsfläkt etc. Enkel installation med stort kopplingsutrymme.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Hus av ABS-plast. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter över golv, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman (master-master), parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: I underkant alt. ovankant via separat distansbricka, även anslutning direkt från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål Ø 15 mm. Plint 3x1,5 mm² + jordskruv.

Maximal belastning: Max 4 st driftdon, drosslar, lågenergilampor (max 132µF) , dock total last max. 400W lysrör. 600W resistiv last. Minsta last 10W.

Sensor: IR-sensor som kan integreras i Smart Friends-systemet eller något annat Z-Wave-nätverk. Max 14 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 140 °. Avskärmningar medföljer, för begränsning och finjustering av bevakningsområde. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorn kan vridas 180° i sidled och 90° i höjded. Skymningsnivå 2 - 2000 lux (frånkoppling). Efterlystid 8 sek - 35 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 82 x 99 x 86 mm

Övrigt: Smarta hem ingår. Smart Friends-rutan och den kostnadsfria Smart Friends-appen gör det enkelt att ställa in rörelsedetektorn via smart telefon eller surfplatta. Det anslutna ljuset kan också slås PÅ eller AV via app. Andra Steinel-produkter kan också kopplas samman. Tillsammans med STEINEL-produkter kan Smart

Friends-lösningar från PAULMANN, SCHELLENBERG och ABUS också integreras.

Leverantör: Steinel

Art nr

029814 - IS 140-2 Z-Wave, vit

029807 - IS 140-2 Z-Wave, svart ****Utgått****

Tillbehör

E1312121 - Skyddsgaller Tak - vägg (djup)

□

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se