

## Sensorlampa L820 Connect



Serie 800 Connect är en familj av vägglampor med en modern design som ger både ett allmänt ljus samt ett effektivt släpljus på vägg. Dessutom försedd med integrerat Bluetooth vilket ger möjlighet till sammankoppling av flera armaturer. På kvällen när det mörknar tänds armaturerna samtidigt och automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i armaturen finns en dold sensor som tänder ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks armaturerna lika automatiskt.

Serie 800 Connect är mycket energi-effektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset med full effekt när det verkligen behövs. Armaturens alla funktioner ställs in direkt i mobil med Steinels gratis-app Smart Remote alternativt med potentiometrar på lampans undersida. Serie 800 Connect kan sammankopplas och kommunicera med alla Steinels armaturer som är försedda med Bluetooth. Serie 800 Connect finns i tre olika design-utföranden och kan användas såväl utomhus som inomhus.

**Utförande:** Up-/downlight m. husnummer. Stomme av pressgjuten aluminium lackerad i färg antracit, väggfäste av polykarbonat. Opal täcksiva av akryl.

**Montage:** Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd ska vara 1,80-2,50 meter över mark för att sensorn ska detektera.

**Anslutning:** Två införingshål Ø 15 mm med stryppnippel. Plint 2x2,5 mm<sup>2</sup> (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.

**Sensor:** Intelligent iHF-sensor som är dold placerad. Sensorn tänder endast ljuset vid på rörelser från människor, större djur och bilar. Bevakningsområde 1-5 meter. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 10 sek-15 min. Skymningsrelä inställbart 2-1000 lux (frånkopplat).

**Ljuskälla:** 9,8W, ljusflöde 679 lm, 3000K. Ra>80. SDCM 3. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.

**Elektriska data:** 230-240V, 50-60 Hz

**Omgivningstemperatur:** -20°C - +50°C

**Skyddsklass:** IP44, klass II

**Mått (H x B x D):** 261 x 230 x 146 mm

**Övrigt:** Modellen finns även som up-downlight L810 Connect och med downlight L800 Connect. Alla inställningar av armaturens funktioner måste ske med Steinel gratis-app för mobil/surfplatta t.ex. inställning av belysnings grupper, sensorns räckvidd, sensorns känslighet, nivå för grundljus och maxljus, efterlystid och skymningsnivå. Kommunikation från mobil sker via lösenordsskyddad Bluetooth anslutning.

**Leverantör:** Steinel

## Art nr

E7704749 - L820 Connect, up-/downlight m. husnummer, antracit

□

---

Karl H Ström, Verktgsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | [info@khs.se](mailto:info@khs.se) | [www.khs.se](http://www.khs.se)