

Sensorlampa L800



** Produkten har utgått och ersätts av L800 med BT Mesh **

Serie 800 är en familj av väglampor med en modern design som ger både ett allmänt ljus samt ett effektivt släpljus på vägg. På kvällen när det mörknar tänds armaturerna samtidigt och automatiskt med ett sk. grundljus, som skapar stämning och trygghet. Integrerat i armaturen finns en dold sensor som tänder ljuset med full effekt vid rörelse. På morgon släcks armaturerna lika automatiskt.

Serie 800 är mycket energi-effektiv genom sin moderna LED-ljuskälla och inte minst tack vare den intelligenta sensortekniken som bara tänder ljuset med full effekt när det verkligen behövs. Armaturens alla funktioner ställs in med potentiometrar på lampans undersida. Serie 800 finns i tre olika designutföranden och kan användas såväl utomhus som inomhus. Serie 800 finns även med Bluetooth integrerat, serie 800 Connect.

Utförande: Downlight. Stomme av pressgjuten aluminium lackerad i färg antracit, väggfäste av polykarbonat. Opal täcksiva av akryl.

Montage: Vägg. Inomhus, utomhus. Montagehöjd ska vara 1,80-2,50 meter över mark för att sensorn ska detektera.

Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med stryppip. Plint 2x2,5 mm² (fas, nolla). Distanser för utanpåliggande ledning.

Sensor: Intelligent iHF-sensor som är dolt placerad. Sensorn tänder endast ljuset vid på rörelser från människor, större djur och bilar. Bevakningsområde 1-5 meter. Bevakningsvinkel 160° med underkrypskydd. Efterlystid inställbar 10 sek -15 min. Skymningsrelä inställbart 2 - 1000 lux (frånkopplat).

Ljuskälla: 10W, ljusflöde 661 lm, 3000K. Ra>80. SDCM 3. Livslängd 50.000h L70B10. Grundljus 10%. a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Efterlystid för grundljus kan ställas 10-30 min eller konstant.

Elektriska data: 220-240V, 50-60 Hz

Omgivningstemperatur: -20°C – + 50°C

Skyddsklass: IP44, klass II

Mått (H x B x D): 88 x 230 x 145 mm

Övrigt: Modellen finns även som up-/downlight L810 och med belyst husnummer L820.

Leverantör: Steinel

Art nr

E7703747 - L800, antracit - UTGÅTT

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se