

Sensorarmatur FRS 20 LED



200:-

Ord. pris 1.200:-

****Denna produkt har utgått ur sortimentet****

FRS 20 LED är en inomhusarmatur från Steinel med behaglig LED-belysning som kan användas i miljöer där man önskar en sensorarmatur så som för garage, korridorer, källare och pannrum. Den är försedd med Steinels unika HF-sensor som reagerar blixtnabbt på alla rörelser oberoende av rörelseriktning och omgivningstemperatur.

Skyddsklass: IP54, klass II

Montage: Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 meter. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning.

Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av polykarbonat med gängfastsättning. IK07. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 10 meter som detekterar gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 8 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux.

Ljuskälla: 12,5W, 3000K. Ljusflöde med kupa monterad 700 lm. Livslängd 50.000h. L70B10, SDCM3, Ra 80.

Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med stryppnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd).

Elektriska data: 220-240V, 50Hz

Omgivningstemperatur: 20°C - + 40°C

Mått: 53 x 300 x 195 mm

Leverantör: Steinel

Art nr

747619 - Sensorarmatur FRS 20 LED ****Utgått****

Karl H Ström, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se