

Rörelsevakt IS 2140 ECO



Rörelsevakt IS 2140 ECO är en sensor från Steinel för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t.ex. större toalett, hall, entré, vid garage, uppfarter, fasader. Räckvidd på 10 meter för gående personer som rör sig längs med sensorn (ej rakt emot). Sensorhuvudet kan vridas i höjd- och sidled.

IS 2140 har helautomatisk funktion och är främst avsedd för tänd/släck av belysningsarmaturer. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Enkel installation med stort kopplingsutrymme.

Användningsområde: Utomhus, inomhus, för rörelsedetektering av i olika miljöer som förråd, kapprum, toalett, hall, vid garage, uppfarter, fasader.

Utförande: Rörelsevakt med helautomatisk funktion. Inställning av funktioner med vred i underkant av sensorn.

Montage: Vägg. Utanpåliggande montage. Montagehöjd 2,5-3,5 meter. över golvet, högre montagehöjd ger sämre känslighet för sensorn. Två eller fler rörelsevakter kan kopplas samman via parallellkoppling, alla rörelsevakter kommer då få funktionen master.

Anslutning: I underkant, även anslutning direkt från rörutlopp bakifrån, två anslutningshål \varnothing 15 mm. Plint $3 \times 1,5$ mm² + jordskruv.

Maximal belastning: Max belastning 4 st LED-drivdon. 1000W resistiv last.

Sensor: IR-sensor. Max 14 meter för gående personer (ej rakt emot sensorn), bevakningsvinkel 140 °. Temperaturstabiliserad räckvidd. Sensorn kan vridas 180° i sidled och 90° i höjdlid. Skymningsnivå 2-2000 lux (frånkoppling). Efterlystid: 10 sek-35 min.

Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C

Skyddsklass: IP54

Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz

Mått (h x b x d): 95 x 70 x 86 mm

Övrigt: Finns hörnfäste för ytterhörn, vit (631765), svart (631864).

Leverantör: Steinel

Art nr

E1301474 - IS 2140 ECO, vit

E1301475 - IS 2140 ECO, svart

Tillbehör

